

LINTELEN

Voor alle gevelopeningen

De IsoHemp lintelen zijn prefab lintelen in hennepbeton versterkt met een hart van gewapend beton die worden gebruikt bij deur- en raamopeningen in gevels of wanden van kalkhennep. Ze zijn ideaal voor nieuwbouw en renovaties van interieur en exterieur. Zij elimineren koudebruggen en zorgen voor een uniforme en continue isolerende omhulling. De IsoHemp lintelen zijn verkrijgbaar in diktes van 9cm, 12cm, 15cm, 20cm, 30cm en in verschillende lengtes.



› VOORDELEN

- ✓ Eliminatie van koudebruggen
- ✓ Identieke en continue ondergrond voor de afwerkingslaag
- ✓ Bespaart tijd op de werkplaats
- ✓ Eenvoudige en snelle implementatie

› HOE EEN LINTEEL KIEZEN?

Afhankelijk van de gewenste dikte en de opening van het raam, zult u de juiste linteel vinden in de onderstaande tabel. Het is noodzakelijk om altijd een minimale oplegging van 20 cm te voorzien aan elke zijde van het raam tot een opening van maximaal 2 m. Voor openingen van meer dan 2 meter moet aan elke zijde een oplegging van 30 cm worden voorzien. Voor muren van 30 cm dik kan er een U-blok worden gebruikt om twee betonnen steunpunten van 60 cm lengte te creëren, waardoor de opleglengte kan worden beperkt tot 15 cm aan elke zijde.

De keuze van de linteel gebeurt dus als volgt: lengte van opening + (2 x 20 cm of 30 cm) = minimale lengte van de linteel.



› VERPAKKING

	Beschikbaarheid
Verkoop	Per stuk en op bestelling
Levertijd	15 werkdagen
Opslag	3 maanden/buiten
Bewaring	2 jaar/bedekt

**VOORUIT TE
BESTELLEN**

Levertijd van 15 werkdagen